

## Przedmiar robót

| Opis pozycji, wyliczenie ilości robót  | Ilość    | Krot. | Jedn. |
|--|----------|-------|-------|
| <b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.00.00</b>  |          |       |       |
| 1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym  | 1,780    |       | km    |
| <b>2 CHODNIK I MIEJSCA POSTOJOWE D-08.00.00</b>  |          |       |       |
| 2.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu III / wykopy pod chodnik, miejsca postojowe i utwardzenie poboczy /       | 162,000  |       | m3    |
| 2.2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny<br>pod chodnik 532,80 = 532,800000<br>pod miejsca postojowe 125,00 = 125,000000<br>657,800 | 657,800  |       | m2    |
| 2.3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające i wtopione 15x30 cm, ława betonowa z oporem, podsypka cementowo-piaskowa / w tym 50,00 mb - na płask /  | 405,20   |       | m     |
| 2.4 Obrzeża betonowe, 20x6 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową  | 358,20   |       | m     |
| 2.5 Podbudowy betonowe B-10, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 10 cm, pod chodnik   | 532,80   |       | m2    |
| 2.6 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka 80 % - szara, 20 % - kolor   | 532,80   |       | m2    |
| 2.7 Obrzeża betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową  | 50,00    |       | m     |
| 2.8 Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10 cm, walec statyczny, miejsca postojowe  | 125,00   |       | m2    |
| 2.9 Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 20 cm   | 125,00   |       | m2    |
| 2.10 Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej 20x10 cm o grubości 8 cm z pasami o odmiennym kolorze, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm  | 125,00   |       | m2    |
| <b>3 POSZERZENIE NAWIERZCHNI D.05.00.00</b>  |          |       |       |
| 3.1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, głębokość 40 cm, z odwiezieniem urobku  | 936,00   |       | m2    |
| 3.2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny   | 936,00   |       | m2    |
| 3.3 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm   | 936,00   |       | m2    |
| 3.4 Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm   | 936,00   | 1,67  | m2    |
| 3.5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm   | 936,00   | 1,25  | m2    |
| <b>4 NAWIERZCHNIA D-05.00.00</b>   |          |       |       |
| 4.1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t  | 7 883,85 |       | m2    |
| 4.2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t  | 7 702,85 |       | m2    |
| <b>5 UTWARDZENIE POBOCZY D.05.00.00</b>  |          |       |       |
| 5.1 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość 15 cm, kategoria gruntu II-IV   | 1 603,50 |       | m2    |
| 5.2 Nawierzchnie poboczy z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 15 cm   | 1 603,50 |       | m2    |

| Opis pozycji, wyliczenie ilości robót   | Ilość    | Krot. | Jedn. |
|---|----------|-------|-------|
| <b>6 OZNAKOWANIE D-07.00.00</b>   |          |       |       |
| 6.1 Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi 50 mm   | 14,00    |       | szt   |
| 6.2 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2  | 19,00    |       | szt   |
| 6.3 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowanie mechaniczne                              | 10,00    |       | m2    |
| <b>7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE D-06.00.00</b>  |          |       |       |
| 7.1 Plantowanie (obrobienie na czysto), pobocza wykonywane ręcznie, kategoria gruntu I-III, regulacja poboczy do normatywnego spadku, z odwiezieniem nadmiaru | 1 515,50 |       | m2    |