


RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ  
skala 1:50



- elementy drewniane
- |                    |            |
|--------------------|------------|
| 1. MURŁATY         | 12x12cm    |
| 2. SŁUPKI          | 12x12cm    |
| 3. SŁUPKI SKOŚNE   | 12x12cm    |
| 4. PŁATWIE         | 12x18cm    |
| 5. KROKIEW KOSZOWA | 16x16cm    |
| 6. KROKIE          | 8x16cm     |
| 7. JĘTKI           | 8x16cm     |
| 8. KLESZCZE        | 2x(5x12)cm |
| 9. MIECZE          | 12x12cm    |

drewniane elementy konstrukcyjne znajdujące się w odległości mniejszej niż 30cm od przewodu dymowego, powinny być obłożone płytą GKF 2x1,25cm (i nie mogą znajdować się bliżej niż 15cm od tego przewodu)

DREWNO SOSNOWE klasy c24  
wilgotność < 18%  
impregnowane środkiem solnym  
przeciwko owadom, grzybom i ogniu

- elementy metalowe
- |            |          |
|------------|----------|
| I. SŁUPEK  | 2CNP-180 |
| II. PŁATEW | 2CNP-180 |

STAL St3S  
elektrody ER 146

Płatew z dwóch ceowników walcowanych C180  
zespawanych półkami spoiną ciągłą (a=3mm),  
dodatkowo pod każdą krokwią nakładka z blachy gr.6mm

ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIESKIEJ W GRÓDKU	
GRÓDEK 39, 22-500 HRUBIESZÓW, dz.nr 213/1	
inwestor GMINA HRUBIESZÓW	branża Arch.
ul.B.PRUSA 8, 22-500 HRUBIESZÓW	data 10/2014
rysunek rzut więźby dachowej	skala 1:50
mgr inż. arch. Szymon Radomski upr.bud.do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid: 26/LOIA/06	nr rys. A2
mgr inż. arch. Magdalena Jarosz upr.bud.do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid: UANB-II-7342/61/92	